

# ГРЕЙФЕРНЫЙ ДНОЧЕРПАТЕЛЬ

NAECO®

Предназначен для отбора поверхностных проб донного грунта при работе с судов на глубинах до 50 м.

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Научно-исследовательские работы
- Геолого-разведочные работы
- Проектно-изыскательские работы



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция удерживает донный грунт от вымывания и выпадения при подъеме на борт судна
- При работе используются маломощные спуско-подъемные устройства
- Простота в обращении, не требует специальной подготовки обслуживающего персонала
- Высокая надежность

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ДФ-0,04	ДФ-0,16
Глубина места в точке отбора	до 50 м	до 50 м
Площадь опробывания	0,04 м <sup>2</sup>	0,16 м <sup>2</sup>
Тип привода	тросовый	тросовый
Масса	от 11,5 кг	от 28 кг
Габаритные размеры	355 x 525 x 320 мм	600 x 720 x 430 мм
Тип отбираемого грунта	илы глинистые	
Волнения воды при взятии пробы	до 3 баллов	
Материал ковша	сталь / нержавеющая сталь	