

# ГРУНТОВАЯ ТРУБКА ТГ-1/45

NAECO®

Предназначена для отбора проб грунта колонкового вида при работе по илистым или глинистым типам донного грунта с судов с использованием маломощных спуско-подъемных устройств.

Пружинный механизм выполняет работу клапана, предохраняющего отобранную пробу от вымывания при подъеме трубки на борт судна после отбора пробы грунта.

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Научно-исследовательские работы
- Геолого-разведочные работы
- Проектно-изыскательские работы



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция удерживает донный грунт от вымывания и выпадения при подъеме на борт судна
- При работе используются маломощные спуско-подъемные устройства
- Простота в обращении, не требует специальной подготовки обслуживающего персонала
- Высокая надежность

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина в точке отбора	до 50 м
Диаметр отбираемого керна	40 мм
Высота отбираемого керна	до 0,866 м
Масса	26 кг
Габаритные размеры	202 x 1335 мм
Тип отбираемого грунта	глины илистые
Волнения воды при взятии пробы	до 3 баллов
Материал	сталь